

## AANLEVERSPECIFICATIES SPANDOEKEN / MESHDOEKEN



### Opmaak spandoeken / meshdoeken Reclame

#### Aanhangwagen

hoogte: 200 cm

breedte: 300 cm

**Let op!** Teksten dienen minimaal 5 cm van de boven-, linker-, rechter- en van de onderzijde van het bedrukt vlak te blijven.

#### Bestandsformaten

PDF: Let op! (alleen wanneer deze is opgemaakt met acrobat distiller)

- Bij voorkeur Certified PDF
- Zonder snijtekens en afloop (schoonformaat), alle fonts invoegen!

Illustrator (t/m versie CS1)

- Lettertypen omzetten naar lettercontouren, elke pagina in een apart bestand.
- Kies voor opslaan als EPS met een Macintosh 8-bits voorziening

#### Kleur

Kleuren opbouwen in CMYK (Euroscale coated) of in RGB (Adobe RGB 1998).

PMS-kleuren worden volgens de "digitale kleurenwaaier" van Pantone omgerekend naar CMYK.

#### Resolutie

Aanbevolen resolutie digitaal printen bisonyldoek is 70 DPI. Aanleveren in de juiste verhouding. Dit geldt ook voor geïmporteerde bestanden  
Bestanden mogen verkleind zijn tot 10% van het eindformaat (maar wel in verhouding!).

#### Medium

Aanleveren per e-mail tot 10MB naar [info@opstekermmedia.nl](mailto:info@opstekermmedia.nl).

Grotere bestanden via [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com), vooraf eerst overleg.